

Блоки питания влагозащищенные серии БП67

- Выходное напряжение: =12/24 В
- Количество выходных каналов: 1

IP67



Параметр	БП67											
	-015		-030		-060		-100		-200		-300	
Мощность, Вт	15		30		60		100		200		300	
Вход. напр., В	~90...250						~170...250					
Вых. напр., В	=12	=24	=12	=24	=12	=24	=12	=24	=12	=24	=12	=24
Мах выходной ток, А	1,25	0,63	2,5	1,25	5,0	2,5	8,3	4,18	16,6	8,3	25	12,5
Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ	≤ 50											
Размеры, мм	20×29×96		20×29×172		20×45×132		30×65×172		30×65×212		39×75×234	
Вес, г	100		188		206		585		743		1244	
Цена, руб	712		975		1725		3000		4800		6075	

Блоки питания серии БП97

- Выходное напряжение: =12/24 В
- Количество выходных каналов: 1



Параметр	БП97													
	-025		-050		-100		-200		-300		-400		-500	
Мощность, Вт	25		50		100		200		300		400		500	
Вход. напр., В	~100...260							~110/220						
Вых. напр., В	=12	=24	=12	=24	=12	=24	=12	=24	=12	=24	=12	=24	=12	=24
Мах вых. ток, А	2	1	4,2	2	8,3	4,2	16,7	8,3	25	12,5	33	16,6	40	20
Размеры, мм	33×58×85		36×78×111		42×98×159		42×98×198		50×110×199		50×113×214			
Вес, г	92		180		333		465		660		725		809	
Цена, руб	600		862		1238		1800		2138		2700		5175	

Блоки питания серии DR

- Выходное напряжение: =12/24 В
- Количество выходных каналов: 1
 - Монтаж на DIN-рейку
 - Защита от КЗ, перегрузки



- Защита от КЗ, перегрузки, перегрева



Мощность, Вт	Вход. напр., В	Вых. напр., В	Мах вых. ток, А	Размеры, мм	Модель	Цена, руб
20	~100...240	=12	1,6	90×22×100	MDR-20	1838
		=24	1			
60		=12	5	90×39×100	MDR-60	3075
		=24	2,5			
100		=12	7,5	90×55×100	MDR-100	4500
		=24	4			
15		=12	1,25	93×25×56	DR-15	1388
		=24	0,63			
30		=12	2,5	93×77×56	DR-30	1688
		=24	1,5			
60		=12	5	93×77×56	DR-60	2175
		=24	2,5			
120		=12	10	125×66×100	DR-120	4500
		=24	5			
240	=12	20	125×126×100	DR-240	8625	
	=24	10				