


## Реле давления и перепада давления

• Температура рабочей среды -10...+100°C

Заменяет КР1, Д210 и ДЕМ102

### ДР-Д



- Реле ~8 А, 250 В, ~10(8) А, 250 В или ~12(8) А, 250 В

Штуцер:

- G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" прямой
- G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" конус\*
- G<sup>7</sup>/<sub>16</sub>" конус\*
- \* С переходником ПТР под расклетку

от 1890 ₺

Диапазоны:

- 0,07...0,3 МПа
- 0,5...2 МПа
- 0,07...0,6 МПа
- 0,5...3 МПа
- 0,1...1 МПа
- на вакуум
- 0,1...0,15 МПа – 3859 ₺

Заменяет Д220 и ДЕМ301

### ДР-2Д



- Сброс ручной или авто
- 2 независимых реле ~8 А, 250 В
- Штуцеры: наруж. G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Двухдиапазонные:  
нижний: -0,07...0,6 МПа  
верхний: 0,8...3 МПа

2168 ₺

### ДР-Д-Ф



IP65

908 ₺

- Фикс. дифференциал и уставка
- Вкл./Выкл.: 0,02/0,15; 0,15/0,02; 0,4/0,2; 0,6/0,4; 0,8/0,6; 1,6/1,2; 2,5/2; 4,5/3,8 МПа
- Реле ~6 А, 240 В
- Резьба внутр. G<sup>7</sup>/<sub>16</sub>" или наруж. G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

### Переходники ПТР



от 9 ₺

### ПТСТ



199 ₺

### Трубка капиллярная ТСТ-900

- До 3,5 МПа
- Длина 900 мм
- 2 × внутр. G<sup>7</sup>/<sub>16</sub>" – 656 ₺
- или 2 × внутр. G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" – 1144 ₺
- Для ДР-Д, ДР-ДД, ДР-2Д, ДР-Д-Ф, ДР-Д-У

от 656 ₺

### Трубка петлевая ТРП



от 900 ₺

- Прямая или угловая
- Сталь – 900 ₺
- Нерж. сталь – 1485 ₺

Заменяет РКС-1 и ДЕМ202

### ДР-ДД



- Реле ~5 А, 250 В (для ДР-ДД-04М), ~12(8) А, 250 В

Штуцеры:  
• G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" прямой

от 3985 ₺

Диапазоны перепада:

- 0...0,2 МПа миницифференциал 0,02 МПа:
- 0,05...0,45 МПа
- 0,03...0,45 МПа – 7680 ₺
- 0,1...0,6 МПа

### Реле контроля смазки New!



### ДР-ДД-17Т

- Реле ~10(8) А, 250 В
- Диапазон перепада: 0...1,5 МПа
- Задержка срабатывания: 60 с
- Кнопка сброса
- Штуцеры:  
• G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" прямой

6113 ₺

### ДР-Д-У New!

- Регулируемая уставка
- Реле ~0,5 А, 220 В
- Штуцер G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" или G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"
- 0,1...1 МПа – 1359 ₺
- 0,1...5 МПа – 2671 ₺

от 1359 ₺

IP54



## Контроллер насоса



IP65

### ДР-Д-2

- 0,14...0,46 МПа
- Реле ~12 А, 230 В
- Резьба внутр. G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

802 ₺

## Датчик-реле перепада давления для воздуха



### ДР-ДД-Т

- 0,02...0,2 кПа
- 0,03...0,3 кПа
- 0,05...0,5 кПа
- 0,2...1 кПа
- 0,5...2,5 кПа
- 1...4 кПа

- Аналог DPS
- Реле ~1 А, 250 В

1819 ₺

## Датчики давления микропроцессорные

без индикатора



### ДЛМ-801

IP65

- 129×50×34 мм
- от 5441 ₺

с индикатором

### New! ДЛМ-801П

- 0...1,0 (1,6) МПа
- Выход: аналоговый 4...20 мА
- Питание: =12...36 В
- M20×1,5

- 181×56×41 мм
- от 8471 ₺



## New! Индикаторы-измерители аналогового сигнала ИДДМ


- Входной сигнал: 4...20 мА
- Диапазон отображения физической величины: -1999...9999 (-19 999...99 999 для ИДДМ-23)
- Высота символов: 9 мм



2869 ₺



3472 ₺



3825 ₺

## Датчики-реле давления

для воздуха и неагрессивных газов

### New! ДРМ-Н-25



30×30×42 мм  
3056 ₺

- Присоединение: наружная резьба G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" и внутренняя М5
- Фиксированный гистерезис
- Регулируемый гистерезис
- Блокировка
- Щитовое крепление с крышкой + от 208 ₺
- Настенное крепление + от 125 ₺

### ДРМ-Н-30



30×30×43 мм  
5006 ₺

Параметр	ДРМ-Н-25	ДРМ-Н-30
Диапазон	25-С: -100...100 кПа 25-Р: -0,1...1 МПа	30-С: -100...100 кПа 30-Р: -0,1...1 МПа
Выход	NPN+PNP	2×NPN или NPN + аналоговый 4...20 мА
Питание, В	=12...24	
Сигнализация	Изменение цвета индикатора при выходе за уставку	
Цена, ₺	3056	5006